

REQUÊTE DE VPH ET/OU DE CYTOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE *

Synthèse pour la complétion de la requête de laboratoire

<input checked="" type="checkbox"/> Si le médecin demande l'analyse suivante :	La requête dans SoftLab doit contenir le(s) code(s) :	Étiquette :	Milieu de prélèvement PreservCyt 	Au laboratoire :
<input type="checkbox"/> TAAN VPH en 1 ^{ère} intention avec cytologie réflexe si VPH positif *	VPH1		1 seul prélèvement requis	Dans un premier temps, l'analyse du VPH sera effectuée. Si le résultat du VPH s'avère positif, une cytologie réflexe sera effectuée à partir du même prélèvement.
<input type="checkbox"/> Cytologie (TAAN VPH non-requis**)	PAPC		1 seul prélèvement requis	Seule l'analyse de cytologie (PAP) sera effectuée.
<input type="checkbox"/> TAAN VPH ET cytologie (Réservé à la clinique de colposcopie)	VPHPA		1 seul prélèvement requis	Sur le même prélèvement, il y aura à la fois l'analyse du test VPH <u>ET</u> d'emblée une cytologie. (Selon certaines situations cliniques dans l'algorithme de l'INESSS).

*Note : La nouvelle requête remplace la petite requête de cytologie gynécologique